



"CONNECT-JCO" - Tecnologia Brasileira em Automação Ltda.

Rua Afonso XIII, nº 608 / 610

Jabaquara - São Paulo / SP

Cep: 04331-030

Fone: 11 5041-4613

Fax: 11 5535-4498

E-mail: contato@connectjco.com.br

Website: www.connectjco.com.br

Modelo JCO-MI



Manômetros de construção robusta, com mecanismo reforçado e recursos para ajuste. São aplicados como componentes de quase todos os tipos de equipamentos industriais.

· [ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS](#) · [CHAVE DE CODIFICAÇÃO](#)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixas	Desde vácuo até 1000 Kgf/cm ² .
Caixa	Chapa de aço estampado, pintura epóxi preta ou aço inox.Opcional: Caixa de alumínio fundido para Ø200mm, 250 e 300mm.
Aro	Chapa de aço estampado, pintura epóxi preta ou aço inox.Opcional: Aro roscado de alumínio fundido para Ø200mm, 250 e 300mm.
Flange	Dianteira ou traseira.
Mostrador	Alumínio, fundo branco e gravação preta.
Ponteiro	Alumínio, balanceado sem ajuste.
Visor	Vidro plano de 3mm.
Elemento Sensor	Tubo bourdon em "C" de tombac, ou latão, tipo helicoidal acima de 100Kgf/cm ² , acima de 400Kgf/cm ² de aço inoxidável.
Mecanismo	Latão reforçado ou aço inox com ajuste.
Conexão	Inferior ou traseira excêntrica com rosca de 1/4", 3/8" e 1/2" NPT ou BSP.
Soquete	Latão, secção quadrado 7/8" para encaixe de chave de fixação.
Precisão	Classe B= 3 / 2 / 3% do total da escala.

CHAVE DE CODIFICAÇÃO

JCO-MI	Série de Fabricação
Dimensões (Especificar Diâmetro) Ø	100mm 150mm 160mm 200mm 250mm 300mm
Dimensões (Especificar Diâmetro) - A	100 150 160 205 255 305
Dimensões (Especificar Diâmetro) - B	40 50 60
Dimensões (Especificar Diâmetro) - C	- 132 190 24 285 340
Dimensões (Especificar Diâmetro) - D	- 117,5 173 214 267 314
Dimensões (Especificar Diâmetro) - E	- 6
Montagem	A Conexão inferior B Conexão traseira C Conexão traseira com flange dianteira D Conexão traseira com flange traseira E Conexão inferior com flange dianteira F Conexão inferior com flange traseira
Conexão	12B = 1/2" BSP 12N = 1/2" NPT 14B = 1/4" BSP 14N = 1/4" NPT 38B = 3/8" BSP 38N = 3/8" NPT